



## INSTRUÇÃO TÉCNICA

INSTRUÇÃO  
TÉCNICA: 1022

Frigorífico Vale do Sapucaí Ltda  
Avenida Wagner Lemos Machado, nº1.100 - Bairro Açude, Itajubá/MG, CEP:37.504-326  
Tel: (35)3629-7400 Fax: (35)3623-1779 Site:www.frivasa.com.br  
CNPJ/MF: 01.702.122/0001-92 IE:324.386.933.00-56

### CONGELADO

PRODUTO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	REGISTRO S.I.F./DIPOA	DATA
Capa de Filé	3072	78997215007 14	0053/1883	10-jan-14

EMBALAGEM PRIMÁRIA	FECHAMENTO	EMBALAGEM SECUNDÁRIA	PESO BRUTO DA CAIXA	PRAZO DE VALIDADE	CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE
Embalagem, termo encolhível, atóxica, transparente e resistente.	À vácuo, termo soldada.	Caixa de papelão, reforçada, resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada. Lacrada com 3 fitas de arquear.	20 a 30 kg	24 meses a partir da data de fabricação (vide etiqueta)	O produto é acondicionado em câmaras frigorificadas, mantendo-se o produto congelado a -12°C. O transporte é feito em veículo refrigerado tipo termoking a temperatura de -12°C.

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

**Matéria-prima:** O corte é retirado do quarto traseiro de animais jovens. Produto com aspecto, cheiro, cor e sabor próprio da carne, firme, consistente e não pegajosa, sem manchas esverdeadas.

**Padrão de refil:** Ausência de cartilagem, sebo, hematomas, fibrose e tinta de carimbo.

**Etiquetas:** Embalagem Primária - Etiqueta interna na parte frontal da embalagem, contendo todas as informações conforme legislação vigente. Embalagem Secundária - Etiqueta adesiva na parte lateral e externa da caixa.

**Disposição das peças:** Uma peça seguida da outra com as etiquetas centralizadas e sem separador.

**Quantidade de peças/caixa:** 19 a 26 peças por caixa, sendo o peso unitário de de 1,5 a 3,0 kg.

**Denominação:** Carne Congelada de Bovino Sem Osso - Capa de filé.

### EMBALAGEM À VÁCUO

No momento da extração do vácuo, deve-se arrumar a peça no pacote. A etiqueta interna deve ficar centralizada na peça. Esticar a borda do saco plástico para evitar que fique dobrada na solda da embalagem favorecendo a perda de vácuo. Se houver dobra na solda a peça deve retornar para a troca da embalagem.



Aprovado por:

\_\_\_\_\_  
Gerente da qualidade

\_\_\_\_\_  
Gerente Industrial

