



INSTRUÇÃO TÉCNICA

**INSTRUÇÃO
TÉCNICA: 1042**

Frigorífico Vale do Sapucaí Ltda
Avenida Wagner Lemos Machado, nº1.100 - Bairro Açude, Itajubá/MG, CEP:37.504-326
Tel: (35)3629-7400 Fax: (35)3623-1779 Site:www.frivasa.com.br
CNPJ/MF: 01.702.122/0001-92 IE:324.386.933.00-56

CONGELADO

PRODUTO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	REGISTRO S.I.F./DIPOA	DATA
Picanha	3272	7899721504149	0053/1883	10-jan-2014

EMBALAGEM PRIMÁRIA	FECHAMENTO	EMBALAGEM SECUNDÁRIA	PESO LÍQUIDO DA CAIXA	PRAZO DE VALIDADE	CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE
Embalagem, termo encolhível, atóxica, transparente e resistente.	À vácuo, termo soldada	Caixa de papelão, reforçada, resistente ao impacto e às condições de estocagem resfriada. Lacrada com 3 fitas de arquear.	12 à 15 kg	24 meses à partir da Data de Fabricação (vide etiqueta)	O produto é acondicionado, em câmaras frigoríficas, mantendo-se o produto congelado à -12°C. O transporte é feito em veículo refrigerado tipo termoking à temperatura de -12°C.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Matéria-Prima: O corte é retirado do quarto traseiro de animais jovens. Produto com aspecto, cheiro, cor e sabor próprio da carne, firme, consistente e não pegajosa, sem manchas esverdeadas.

Padrão de Gordura Visual: Acima de 3mm de altura com falhas.

Padrão de Refile: Ausência de membrana prateada, hematomas, fibrose e reações de vacina.

Etiquetas: Embalagem Primária - Etiqueta interna na parte frontal, contendo todas as informações conforme legislação vigente. Embalagem Secundária - Etiqueta adesiva na parte lateral e externa.

Disposição das Peças: Uma seguida da outra com as etiquetas centralizadas e sem separador.

Quantidade de peças/caixa: 10 a 12 peças por caixa, sendo o peso unitário de 900 g a 1,6 kg.

Denominação: Carne Congelada de Bovino sem Osso - Picanha Gorda.

EMBALAGEM À VÁCUO

No momento da extração do vácuo, deve-se arrumar a peça no pacote. A etiqueta interna deve ficar centralizada na peça. Esticar a borda do saco plástico para evitar que fique dobrada na solda da embalagem favorecendo a perda de vácuo. Se houver dobra na solda a peça deve retornar para a troca da embalagem.



Aprovado por:

Gerente de Qualidade

Gerente Industrial

