

Frigorífico Vale do Sapucaí Ltda  
 Avenida Wagner Lemos Machado, nº1.100 - Bairro Açude, Itajubá/MG, CEP:37.504-326  
 Tel: (35)3629-7400 Fax: (35)3623-1779 Site:www.frivasa.com.br  
 CNPJ/MF: 01.702.122/0001-92 IE:324.386.933.00-56

## RESFRIADO

PRODUTO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	REGISTRO S.I.F./DIPOA	DATA
Miolo de Alcatra Grill	2060	789835741 343 6	0001/1883	10-jan-2014

EMBALAGEM PRIMÁRIA	FECHAMENTO	EMBALAGEM SECUNDÁRIA	PESO LÍQUIDO DA CAIXA	PRAZO DE VALIDADE	CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE
Embalagem, termo encolhível, atóxica, transparente e resistente.	À vácuo, termo soldada.	Caixa de papelão, reforçada, resistente ao impacto e às condições de estocagem resfriada. Lacrada com 3 fitas de arquear.	20 à 30 kg	2 meses a partir da data de fabricação (vide etiqueta)	O produto é acondicionado em câmaras frigorificadas, mantendo-se o produto resfriado a +6°C. O transporte é feito em veículo refrigerado tipo termoking a temperatura de +6°C.

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

**Matéria-Prima:** O corte é retirado do quarto traseiro de animais jovens. Produto com aspecto, cheiro, cor e sabor próprio da carne, firme, consistente e não pegajosa, sem manchas esverdeadas.

**Padrão de Refile:** Ausência de osso, sebo, gânglios, coágulos, fibrose e reação vacinal .

**Etiquetas:** Embalagem Primária - Etiqueta interna na parte inferior da embalagem contendo todas as informações conforme legislação vigente, rótulo adesivo externo na parte frontal com imagem ilustrativa. Embalagem Secundária - Etiqueta adesiva na parte lateral e externa da caixa.

**Disposição das Peças:** Uma peça seguida da outra com as etiquetas centralizadas e sem separador.

**Quantidade de peças/caixa:** 6 a 10 peças por caixa, sendo o peso unitário de 2,5 à 4,0 kg

**Denominação:** Carne Resfriada de Bovino sem Osso - Miolo de Alcatra Grill

### EMBALAGEM À VÁCUO

No momento da extração do vácuo, deve-se arrumar a peça na embalagem. A etiqueta interna deve ficar centralizada. Esticar a borda do saco plástico para evitar que fique dobra na solda da embalagem favorecendo a perda de vácuo. Se houver dobra na solda a peça deve retornar para a troca da embalagem.



Aprovado por:

\_\_\_\_\_  
Gerente de Qualidade

\_\_\_\_\_  
Gerente Industrial

